VALVOLE CON COLLETTORE PRIMO INGRESSO

GP 2233
FUTURGAS

Valvola con collettore primo ingresso.
Collettore con valvola di intercettazione integrata, con ingresso 1" F / due derivazioni 24x19M / una derivazione M28x1,5, adatto al realizzo di giunzioni interne ai locali, intercettabili e a vista, in accordo a UNI 7129.

Nella confezione sono presenti:
- Viti, tasselli e distanziali per installazione a muro.
- Dado M28x1,5 **3** utilizzabile con l'ogiva **4** in ottone in dotazione per collegamento a tubazione rame ∅22 mm, oppure utilizzabile con l'adattatore cieco D22 **2** e relativo O-ring in HNBR 18x2,5 **1**, in dotazione, per sigillare l'uscita se non utilizzata.

Nota: Raccordi 24x19 per tubo rame, vedi sezione monoblocco gas



CODICE	Misura	A	A1	B mm	C mm	D mm	E mm	DN mm	Ch mm	gr	Conf. pz/sc
8225R006	1"	Rp 1"	M28x1,5	143,8	36,0	87,5	65,0	25	38	730	1

Derivazioni laterali: 24x19 M
Derivazione di testa: M 28x1,5

GP 2615
ACCESSORI

Tappo femmina 24x19 per gas

CODICE	Misura	Conf. pz/sc
6047R524	24 x 19 F	20

Raccordo da utilizzare per tappare le derivazioni 24x19 maschio della Valvola con collettore primo ingresso gas.

GP 2731
FUTURGAS

kiwa UNI

Raccordo diritto con dado girevole femmina con tenuta O-Ring, nichelato.



CODICE	Misura	Derivazione	Tubo	A mm	Ch mm	Conf. pz/sc
9332R990	M28 x 1,5 x 26	M28 x 1.5	26x3	51,8	32	1/5
9332R314	24x19 - 16	24 x 19	16x2	45,5	27	10/100
9332R316	24x19 - 20	24 x 19	20x2	45,5	27	10/80

Raccordo accessorio per derivazione M28x1,5 della valvola con collettore primo ingresso

GP 2233
FUTURGAS

Scatola ad incasso per valvola con collettore primo ingresso gas.
All'interno della confezione sono presenti 4 prolunghe adattabili per tubo DN16 - DN18 - DN20 - DN26 - DN32 e 2 viti M4x50 con relative rosette e dadi.



CODICE	Misura	A mm	B mm	C mm	D mm	Conf. pz/sc
13010000	264x164x111	264	164	111	68	1