RUBINETTI VARI

Denominazione	Pz.	Materiale
Corpo	1	UNI EN 12165 CW617N-DW UNI EN 12164 CW617N-DW per i modelli: - Rubinetto per lavatrice - Rubinetto di scarico - Rubinetto per olio UNI EN 12165 CW617N-DW UNI EN 12164 CW614N per i modelli: - Rubinetto con attacco lavatrice - Rubinetto Classic
Manicotto	1	UNI EN 12165 CW617N - DW UNI EN 12164 CW617N - DW
Sfera	1	UNI EN 12164 CW617N - DW
Sedi tenuta sfera	2	P.T.F.E.
Asta	1	UNI EN 12164 CW617N - DW
O-Ring tenuta asta	2	EPDM Perossidico 70 Sh A (ASTM D2240) per i modelli: - Rubinetto per lavatrice - Rubinetto di scarico - Rubinetto per olio NBR 70 Sh A (ASTM D2240) per i modelli: - Rubinetto con attacco lavatrice - Rubinetto Classic
Levetta (RUB. LAVATRICE)	1	Chromed ABS
Leva (PER RUB. OLIO E SCARICO)	1	Painted aluminium
Vite	1	Zinc-plated Steel

IT

CARATTERISTICHE GENERALI

Passaggio: Vedere disegni.
Gamma: Da 3/8" a 1/2"
Attacco maschio: Filettatura UNI EN ISO 228/1 (DIN 259)
Manovra: Rotazione di 90° dell'organo di manovra.
Organi di manovra: Leva ABS o Alluminio con indicatori di aperto/chiuso.

CONDIZIONI DI ESERCIZIO

Direzione flusso: Nei due sensi
Temperatura minima e massima di esercizio: -20 °C/+90 °C **
Pressione massima (T=90 °C): 10 bar
Pressione nominale (T=20 °C): Vedere tabelle sottostanti
** In assenza di vapore; per temperature inferiori a 0 °C impiegare miscele di acqua e glicole.

Le valvole devono essere utilizzate in posizione completamente aperta o chiusa.

Le presenti valvole devono essere impiegate alle pressioni indicate a catalogo e sono adatte per impianti sanitari di distribuzione di acqua calda e fredda (Rif. Direttiva 2014/68/EU Art. 13).
Per utilizzi particolari (nel rispetto delle pressioni stabilite per queste valvole e la compatibilità dei diversi fluidi con i materiali costituenti la valvola) vedere tabella compatibilità chimiche negli allegati tecnici del catalogo vigente.
L'ottone CW617N-DW, il Teflon (P.T.F.E.), e gli O-Ring in EPDM Perossidico a contatto con il fluido, sono conformi al D.M. 174 (del 06/04/2004).

GP 2120

Rubinetto con attacco LAVATRICE

Rubinetto sottolavello con attacco lavatrice, cromato.



CODICE	Misura	∅A mm	B	∅C mm	D mm	E mm	F mm	∅G mm	gr	Conf. pz/sc	Master pz/sc
7702C004	1/2" x 3/4"	10	G 1/2"	56	87	87	105	3/4"	305	12	48

GP 2120

Rubinetti per LAVATRICE

Rubinetto a sfera per Lavatrici cromato, con Rosone.



CODICE	Misura	DN	∅A mm	∅B	C mm	Dmin mm	Dmax mm	E mm	∅F	∅G mm	I mm	gr	PN	Conf. pz/sc	Master pz/sc
7700C025	½" x ½"	15	10	1/2"	45	8	16	65	1/2"	56	30	155	10	24	96
7700C026	½" x ¾"	15	10	3/4"	45	8	16	65	1/2"	56	30	162	10	24	96

GP 2120

Rubinetti di SCARICO

Rubinetto a sfera a squadra per cassette di Scarico, nichelato.



CODICE	Misura	DN	∅A mm	B	C mm	D mm	E mm	∅F	G mm	H mm	I mm	gr	PN	Conf. pz/sc	Master pz/sc
8834R025	½" x ½"	15	10	1/2"	32,5	13,5	79,6	1/2"	48	42	17	159	10	48	192

GP 2120

Rubinetti per OLIO

Rubinetto a sfera a squadra per olio con levetta nera.



CODICE	Misura	DN	∅A mm	B mm	∅C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	I mm	gr	PN	Conf. pz/sc	Master pz/sc
8260R004	1/2"	10	1/2"	37,6	10	48	13,5	15,5	32,5	56,5	73,5	162	10	40	160

GP 2016

Rubinetti CLASSIC

Rubinetto con portagomma, sabbiato.



CODICE	Misura	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	∅G mm	gr	PN	Conf. pz/sc	Master pz/sc
08027312	½" x ¾"	113	98	60	69	121	15	10	270	20	20	80
08027334	¾" x 1"	130	115	67	88	155	20	16	505	20	12	48