

GP 2620
FIVPress



Pressatrice manuale MP22 da DN14 a DN32.

Testa ruotabile di 360° - Bracci telescopici allungabili di 200 mm
Peso dell'attrezzo: circa 3 kg - Lunghezza dell'attrezzo: 560 - 760 mm
Forza di spinta: 32 kN - Raccordi pressabili: da DN 14 a DN 32.

CODICE	Conf. pz/sc
9550X002	1

GP 2620
FIVPress



Matrici per pressatrice manuale (Profilo TH - KSP11).

CODICE	Misura	Conf. pz/sc
28100640	16 x 2	1
28100642	20 x 2	1
28100644	26 x 3	1
28100646	32 x 3	1

GP 2620
FIVPress



Pressatrice elettroidraulica SPM32-230 a 230 Vac per pinze FIVPress da DN14 a DN75.

Peso: 4,1 kg - Dimensioni LxHxS: 410x296x80 mm
Forza di spinta: min. 32kN - Alimentazione: 230 Vac, 50 Hz
Potenza assorbita: 450 W - Grado di protezione: IP40
Tempo di serraggio: da 8 a 12 s in funzione del diametro
Temperatura di utilizzo: -20 °C ÷ 50 °C - Testa ruotabile di 360°
Livello di pressione sonora: <70 dB(A)
Ritorno automatico del pistone
Led di segnalazione malfunzionamenti e stato di funzionamento
Completa di valigetta in plastica.

CODICE	Conf. pz/sc
9553X003	1

GP 2620
FIVPress



Pressatrice elettroidraulica SPM32-18 a batteria 18 Vdc per pinze FIVPress da DN14 a DN75.

Peso comprensivo della batteria: 4,8 kg - Dimensioni LxHxS: 409x335x82 mm
Forza di spinta: min. 32kN - Alimentazione: 18 Vdc
Carica batteria: 230 Vac, 50 Hz - Capacità batteria: 5,0 Ah - Grado di protezione: IP40
Tempo di ricarica: ca 40 min - Pressaggi per batteria: ca 200 (DN20)
Tempo di serraggio: da 4 a 7 s in funzione del diametro
Temperatura di utilizzo: -20 °C ÷ 50 °C - Testa ruotabile di 360°
Ritorno automatico del pistone - Attacco USB per diagnosi remota
Led di segnalazione malfunzionamenti e stato di funzionamento
Completa di valigetta in plastica nera, batteria agli ioni di Litio (Li-Ion) 18 Vdc, carica batteria, cavo USB, chiavetta USB con software di analisi.

CODICE	Conf. pz/sc
9559X003	1

GP 2620
FIVPress



Batteria 18 Vdc per pressatrice elettroidraulica SPM32-18 a batteria.

Batteria agli ioni di Litio (Li-Ion)
Peso: 720 g
Capacità batteria: 5,0 Ah

CODICE

**Conf.
pz/sc**

9559X013

1

GP 2620
FIVPress



Valigetta metallica, porta pinze.

CODICE

**Conf.
pz/sc**

9557X000

1

Idonea per pinze fino a dimensione 40.

GP 2620
FIVPress



Pinza per pressatrice SPM32 (profilo TH - KSP 11).

CODICE

Misura

**Conf.
pz/sc**

28100630

16 x 2

1

28100632

20 x 2

1

28100634

26 x 3

1

28100636

32 x 3

1

GP 2620
FIVPress



Pinza per pressatrice SPM32 (profilo TH - KSP 11).

CODICE

Misura

**Conf.
pz/sc**

28100650

40 x 3,5

1

28100652

50 x 4

1

GP 2620
FIVPress



Pinza per pressatrice SPM32 (profilo TH - KSP 11).

CODICE

Misura

**Conf.
pz/sc**

28100654

63 x 4,5

1

28100656

75 x 5

1

GP 2620
FIVPress



Pressatrice a batteria SPM19 18 Vdc per pinza FIVPress ad inserti da DN 16 a DN 32.

Peso (comprensivo della batteria): 2,3 kg - Dimensioni LxHxS: 371x100x74 mm
 Forza di spinta: min 19 kN - Alimentazione: 18 Vdc - Carica batteria: 230 Vac, 50 Hz
 Capacità batteria: 2,0 Ah - Tempo di ricarica: 30 min ca
 Tempo di serraggio: da 3 a 4 sec (in funzione del diametro)
 Temperatura di utilizzo: -10 °C + 40 °C - Livello sonoro: 75 dB(A) a distanza di 1 m
 Vibrazioni: < 2,5 m/s² (valore effettivo ponderato dell'accelerazione)
 Testa ruotabile di 360° - Ritorno automatico del pistone - Attacco USB per diagnosi remota
 Led di segnalazione malfunzionamenti e stato di funzionamento
 Completa di valigetta metallica, batteria agli ioni di Litio (Li-Ion) 18 Vdc, carica batteria, cavo USB e software di analisi.

CODICE

**Conf.
pz/sc**

9559X002

1



GP 2620
FIVPress



Batteria 18 Vdc per pressatrice SPM19.
 Batteria agli ioni di Litio (Li-ion) - Peso: 430 g.

CODICE

Misura

**Conf.
pz/sc**

9559X012

2 Ah

1



GP 2620
FIVPress



Carica batteria 18 Vdc per pressatrice SPM19 ed SPM32-18.

CODICE

**Conf.
pz/sc**

9559X021

1

GP 2620
FIVPress



Adattatore 230 Vdc per pressatrice SPM19.
 Consente di alimentare la pressatrice SPM19, direttamente a 230 Vac, sostituendolo alla batteria da 18 Vdc.

CODICE

**Conf.
pz/sc**

9559X031

1

GP 2620
FIVPress



Pinza sistema FIVPress ad inserti per pressatrice SPM19.

CODICE

**Conf.
pz/sc**

28101828

1

GP 2620
FIVPress



Matrici per pinza ad inserti (Profilo TH - KSP11) e pinza portainseriti per SPM19.

CODICE	Misura	Conf. pz/sc
28100640	16 x 2	1
28100642	20 x 2	1
28100644	26 x 3	1
28100646	32 x 3	1

GP 2620
FIVPress



Calibratore svasatore per avvitatore.

CODICE	Misura	Conf. pz/sc
9563X016	∅ 16	1
9563X020	∅ 20	1
9563X026	∅ 26	1
9563X032	∅ 32	1

GP 2620
FIVPress



Maniglia per calibratore svasatore.

CODICE	Conf. pz/sc
28100898	1

Articolo abbinabile ai codici 9563X016, 9563X020, 9563X026 e 9563X032.

GP 2620
FIVPress



Kit Calibratori Svasatori per avvitatore.

Kit composto da:

- n. 1 valigetta;
- n. 1 calibratore svasatore per tubo ∅16;
- n. 1 calibratore svasatore per tubo ∅20;
- n. 1 calibratore svasatore per tubo ∅26;
- n. 1 calibratore svasatore per tubo ∅32;
- n. 1 maniglia per calibratore svasatore.

CODICE	Conf. pz/sc
9563X001	1

GP 2620
FIVPress

Calibratore svasatore singolo.



CODICE	Misura	Conf. pz/sc
9563X514	∅ 14	1
9563X516	∅ 16	1
9563X520	∅ 20	1
9563X526	∅ 26	1
9563X532	∅ 32	1
9563X540	∅ 40	1
9563X550	∅ 50	1
9563X563	∅ 63	1
9563X575	∅ 75	1

GP 2620
FIVPress



Calibratore svasatore multiplo.

CODICE	Misura	Conf. pz/sc
9564X001	Ø 16 - 20 - 26	1

GP 2620
FIVPress



Cesoia per tubi multistrato FIVPex e FIVPert.

CODICE	Misura	Conf. pz/sc
28100602	Ø 14 + 32	1
28100943	LAMA DI RICAMBIO PER CESCOIA	1

GP 2620
FIVPress



Cesoia per tubi multistrato FIVPex e FIVPert.

Articoli ad esaurimento.

CODICE	Misura	Conf. pz/sc
9567X520	Ø 14 + 20	1
9568X000	LAMA DI RICAMBIO PER CESCOIA	1

GP 2620
FIVPress



Cesoia per tubi multistrato FIVPex e FIVPert.

CODICE	Misura	Conf. pz/sc
28101890	Fino a DN26	1
28101892	LAMA DI RICAMBIO PER CESCOIA	1

GP 2620
FIVPress



Tagliatubo per tubi multistrato FIVPex e FIVPert.

CODICE	Misura	Conf. pz/sc
28100944	Ø 14 + 32	1
28100948	ROTELLA DI RICAMBIO	1
28024081	Ø 6 + 75	1

GP 2620
FIVPress



Molla piegatubo interna.

CODICE	Misura	Conf. pz/sc
28100622	Ø 16 L=1000 mm	1
28100624	Ø 20 L=1000 mm	1
28100626	Ø 26 L=1000 mm	1

GP 2620
FIVPress



Molla piegatubo esterna.

CODICE	Misura	Conf. pz/sc
28100716	Ø 16 L=500 mm	1
28100720	Ø 20 L=500 mm	1