GP 2630
ACCESSORI

Striscia isolante perimetrale in polietilene espanso a cellule chiuse (densità 23 kg/m³), con superficie adesiva per il fissaggio a parete e bandella mobile in polietilene lato pannello.
Adatta a separare i pavimenti dalle strutture verticali degli edifici.

CODICE	Altezza	Spessore	Conf. m
9920P561	150 mm	7 mm	60

GP 2630
ACCESSORI

Striscia isolante perimetrale in polietilene espanso a cellule chiuse (densità 23 kg/m³),
con striscia adesiva per il fissaggio a parete, senza bandella.
Adatta a separare i pavimenti dalle strutture verticali degli edifici.

CODICE	Altezza	Spessore	Conf. m
9920P562	100 mm	5 mm	50

GP 2630
ACCESSORI



Profilo per giunto di dilatazione in plastica con base adesiva e sede per striscia isolante spessore 7-8 mm.

CODICE	Misura	Conf. m
9925P010	LxHxH 2000x35x20 mm	10
28130032	LxHxH 2000x35x20 mm	50

NEW

GP 2630
ACCESSORI

Additivo superfluidificante per massetti.
Riduce considerevolmente l'acqua di impasto, incrementa significativamente la resistenza meccanica del massetto aumentandone la conducibilità termica.
Migliora la lavorabilità e riduce la porosità ed i ritiri igrometrici.
Dosaggio: 1 ÷ 1,5 kg per 100 kg di cemento.

Articolo compatibile con il codice 9918X511.

CODICE	kg/Conf.
28130414	10

GP 2630
ACCESSORI

Additivo superfluidificante per massetti.
Riduce considerevolmente l'acqua di impasto, incrementando significativamente la resistenza meccanica del calcestruzzo ed aumentandone la conduciblità termica.
Dosaggio: 0,7 ÷ 1,2 litri per 100 kg di cemento.

Articolo compatibile con il codice 28130414.
Articolo ad esaurimento.

CODICE	l/Conf.
9918X511	10

GP 2630
ACCESSORI

Protettivo per impianti di riscaldamento alta o bassa temperatura/condizionamento.
Protettivo ad azione anticorrosiva su tutti i metalli (acciaio-rame-alluminio), anticrostante e biocida per impianti di riscaldamento ad alta o bassa temperatura e/o condizionamento, con protettivi anticalcare (max 25 °F).

DATI TECNICI
Aspetto: liquido incolore-giallo paglierino - pH: 7±0,5 - Densità (20 °C): 1,025±0,01 kg/l
Dosaggio: 5% (5 kg ogni 100 litri d'acqua)

CODICE	kg/conf.
02706396	5

NEW

GP 2630
ACCESSORI

Fibre polimeriche per massetti.
Fibre polimeriche strutturali con lunghezza 30 mm studiate per migliorare le caratteristiche di resistenza a trazione dei calcestruzzi in fase post-fessurativa.
Consentono di rinforzare il calcestruzzo tipo 'terra umida", aumentandone la duttilità e tenacità.
Idonee per la realizzazione di massetti riscaldati.
Dosaggio consigliato: 1÷3 kg/m³.

Articolo compatibile con il codice 9925P150.

CODICE	Confezione	Conf. pz/sc
28130418	Sacchetto 1,0 kg	1

CE EN 14889-2

GP 2630
ACCESSORI

Fibre polimeriche per massetti.
Macro fibre sintetiche ottenute per estrusione di polimeri sintetici a base di polipropilene, con un profilo 'ondulato", ottimizzato per incrementare l' adesione alla matrice cementizia del conglomerato. Consentono di rinforzare il calcestruzzo tipo 'terra umida", aumentandone la duttilità e tenacità, e contrastandone il ritiro. Idonee per la realizzazione di massetti riscaldati.

Dosaggio consigliato: 1 kg/m³.

Articolo compatibile con il codice 28130418.
Articolo ad esaurimento.

CE EN 14889-2

CODICE	Confezione	Conf. pz/sc
9925P150	Sacchetto 1,5 kg	2

Prezzo relativo a n. 1 sacchetto da 1,5 kg.
Quantitativo minimo ordinabile: n. 2 pz (totale 3 kg).

GP 2630
ACCESSORI

Clip a cavaliere, in materiale plastico, viene applicata sulle bugne dei pannelli per trattenere i tubi nei punti critici.
Non idonea per pannelli con film termoformato rigido.



CODICE	A mm	B mm	C mm	Conf. pz/sc
28134452	88	28	14	100

GP 2630
ACCESSORI

Clip fissatubo manuale, in materiale plastico, per il bloccaggio supplementare dei tubi nei punti critici.



CODICE	A mm	B mm	C mm	Conf. pz/sc
28134456	25	49	5	100

GP 2630
ACCESSORI

Clip fissatubo per Tacker, in materiale plastico, per il fissaggio dei tubi ∅ 16-20 mm, adatte per il pannello liscio Roll-Plan.



CODICE	Misura	A mm	B mm	C mm	Conf. pz/sc
28134454	∅ 16 ÷20 mm	39	42	20	300

GP 2630
ACCESSORI

Tacker fissaclips, consente il fissaggio dei tubi al pannello liscio Roll-Plan, dalla posizione eretta, senza sforzi.

CODICE	Conf. pz/sc
9926X001	1

GP 2630
ACCESSORI

Curve di supporto per tubi diametro da 16 a 17 mm. In PA66, rinforzato con fibra di vetro. Sostengono i tubi alla base dei collettori.

CODICE	Misura	Conf. pz/sc
28134450	∅ 16 ÷17 mm	10

GP 2630
ACCESSORI

Clip fissatubo per rete metallica, per tubi ∅ 16-17 mm, da utilizzare con rete metallica ∅ filo 3 mm.



Articolo ad esaurimento.

CODICE	A mm	B mm	C mm	Conf. pz/sc
9929P000	13	36	4,2	200

GP 2630
ACCESSORI

Clip fissatubo per rete metallica, per tubi ∅ 16-17 mm, da utilizzare con rete metallica ∅ filo 3 mm.



Verrà fornito ad esaurimento scorte del cod. 9929P000.

CODICE	Misura	A mm	B mm	C mm	Conf. pz/sc
28134458	∅ 16 ÷17 mm	35	22	∅ 3	1000

Consumo medio: 35 pz/m^2

GP 2630
ACCESSORI

Attrezzo fissaclips rete, da utilizzare con clips codice 28134458.

CODICE	Conf. pz/sc
28134462	1

GP 2630
ACCESSORI

Feltro tessuto-non tessuto per sistema FIVPAV.
In fiocco di polipropilene. Spessore 4 mm. Densità: 500 gr/m².

CODICE	Misura	Conf. m²
6320R002	2 x 25 m	50

GP 2630
ACCESSORI

Foglio di copertura in polietilene rigenerato con griglia (in rotolo)

CODICE	Misura	Spessore	Conf. m²
28141020	2 x 50 m	0,2 mm	100

Foglio monopiega larghezza 2 x 1 mt, rotolo da 50 mt, in polietilene rigenerato colore ambrato con griglia passo 100 mm, spessore foglio 0,2 mm.
Prodotto con polietilene 100% riciclato. S_d (trasmissione del vapore): >= 100 m.

GP 2630
ACCESSORI

Svolgirotolo completamente smontabile, per rotoli da 38 cm a max 100 cm, altezza max 60 cm (peso max rotolo 80 Kg).

CODICE	Conf. pz/sc
9919X001	1