



**Oggetto di tendenza dallo stile accattivante ed inedito.**

**FIV con i suoi scaldasalviette innovativi e di design, è la prima scelta per chi è alla ricerca di termodesign di pregio e personalizzabile. La combinazione fra le tecnologie innovative per l'emissione di calore e le idee di tendenza, conferma che i prodotti FIV sono di prima scelta anche per i clienti più esigenti.**

**I Radiatori Canaletto offrono un grande spazio per appendere ed asciugare indumenti e asciugamani.**

**Eleganza nei minimi dettagli che garantisce un design di interni sofisticato.**

**Disponibile in versione bianca e cromata.**

**IT CARATTERISTICHE GENERALI**

Materiale: Acciaio St 34-2

Finitura superficiale modelli bianchi: verniciatura a polvere, colore RAL 9016

Finitura superficiale modelli cromati: cromatura

Tubi orizzontali:  $\varnothing$  22 mm

Tubi verticali: profilo a D, 40 x 30 mm

Connessioni idrauliche: nr. 4, misura 1/2" Femmina

Pressione max. d'esercizio: 8 bar

Temperatura max. d'esercizio: 110 °C

Conformi a UNI EN 442

Dimensioni e dati tecnici: vedere sezione Allegati Tecnici.


**NEW**GP 2741  
CANALETTO

Canaletto, scaldasalviette dritto Bianco RAL 9016 e Cromato.



CODICE	Misura	Colore	Conf. pz/sc
52000206	770-500	Bianco RAL 9016	1
52000214	770-600	Bianco RAL 9016	1
52000208	1150-500	Bianco RAL 9016	1
52000216	1150-600	Bianco RAL 9016	1
52000210	1430-500	Bianco RAL 9016	1
52000218	1430-600	Bianco RAL 9016	1
52000212	1755-500	Bianco RAL 9016	1
52000220	1755-600	Bianco RAL 9016	1
52000246	770-500	Cromato	1
52000248	1150-500	Cromato	1
52000256	1150-600	Cromato	1
52000250	1430-500	Cromato	1
52000258	1430-600	Cromato	1
52000252	1755-500	Cromato	1
52000260	1755-600	Cromato	1

Accessori in dotazione: kit per il fissaggio a muro, tappo di sfiato, tappo cieco.



Garanzia



Versione ad acqua

## Guida alla scelta Canaletto

Dritto	Modello	Codice	Colore	Altezza [mm]	Larghezza [mm]	Attacchi [mm]	Ø tubi [mm]	Potenza ( $\Delta T50K$ ) [W] (*)
	770-500	52000206	Bianco Ral 9016	770	500	1/2" F x 4	2 2	362
	770-600	52000214	Bianco Ral 9016	770	600	1/2" F x 4	2 2	426
	1150-500	52000208	Bianco Ral 9016	1150	500	1/2" F x 4	2 2	528
	1150-600	52000216	Bianco Ral 9016	1150	600	1/2" F x 4	2 2	621
	1430-500	52000210	Bianco Ral 9016	1430	500	1/2" F x 4	2 2	650
	1430-600	52000218	Bianco Ral 9016	1430	600	1/2" F x 4	2 2	764
	1755-500	52000212	Bianco Ral 9016	1755	500	1/2" F x 4	2 2	791
	1755-600	52000220	Bianco Ral 9016	1755	600	1/2" F x 4	2 2	931
	770-500	52000246	Cromo	770	500	1/2" F x 4	2 2	255
	1150-500	52000248	Cromo	1150	500	1/2" F x 4	2 2	354
	1150-600	52000256	Cromo	1150	600	1/2" F x 4	2 2	419
	1430-500	52000250	Cromo	1430	500	1/2" F x 4	2 2	428
	1430-600	52000258	Cromo	1430	600	1/2" F x 4	2 2	516
	1755-500	52000252	Cromo	1755	500	1/2" F x 4	2 2	530
	1755-600	52000260	Cromo	1755	600	1/2" F x 4	2 2	634

(\*) In conformità a UNI EN 442