

	Denominazione	Pz.	Materiale
<b>1</b>	Corpo	1	UNI EN 12165 CW617N
<b>2</b>	Ghiera	1	UNI EN 12164 CW614N
<b>3</b>	Corpo otturatore	1	UNI EN 12164 CW614N
<b>4</b>	O-ring di tenuta otturatore	1	NBR
<b>5</b>	Stelo otturatore	1	UNI EN 12164 CW614N
<b>6</b>	Asta di spinta	1	Steel AISI 304
<b>7</b>	Ghiera otturatore	1	UNI EN 12164 CW614N
<b>8</b>	O-ring di tenuta asta	1	EPDM
<b>9</b>	Rondella di blocco tenuta	1	UNI EN 12164 CW614N
<b>10</b>	Tenuta otturatore	1	NBR
<b>11</b>	Manopola in 2 pezzi	1	ABS white RAL 9003
<b>12</b>	Dado	1	UNI EN 12165 CW617N
<b>13</b>	Codolo	1	UNI EN 12164 CW614N
<b>14</b>	O-ring tenuta codolo	1	NBR



**CARATTERISTICHE GENERALI**

Filettatura dado e codolo: UNI EN ISO 228-1  
 Filettatura corpo valvola Maschio: Gas 24x19  
 (di diametro 24 mm e 19 filetti per pollice)  
 Filettatura corpo valvola Femmina: UNI EN ISO 228-1

**CONDIZIONI DI ESERCIZIO**

Pressione massima di esercizio: 10 bar  
 Pressione differenziale massima: 1 bar  
 Temperatura massima di esercizio: +100 °C  
 Perdite di carico: Vedere diagramma negli Allegati Tecnici.

**Per le tenute monoblocco, filettate 24x19 e 1/2", vedi capitolo 1 "Sistema FIVPress".**


**Per accessori, vedi sezione "Accessori per valvole Oasi e Ghibli".**

GP 2710  
OASI

Valvola termostattabile a squadra attacco rame, multistrato, PEX, PP, PB.



Detentori nella sezione "Detentori Oasi e Ghibli".




CODICE		A	B	C mm	D mm	E mm	F mm	PN	Conf. pz/sc
9616R003		3/8"	24x19	37,5	46	19	61	10	25
9616R004		1/2"	24x19	37,5	46	19	61	10	25
9587R003	CON O-R	3/8"	24x19	37,5	51	19	61	10	25
9587R004	CON O-R	1/2"	24x19	37,5	51	19	61	10	25

GP 2710  
OASI

Valvola termostattabile diritta attacco rame, multistrato, PEX, PP, PB.



Detentori nella sezione "Detentori Oasi e Ghibli".




CODICE		A	B	C mm	D mm	E mm	F mm	PN	Conf. pz/sc
9617R003		3/8"	24x19	37,5	65	14	65	10	25
9617R004		1/2"	24x19	37,5	70	15	65	10	25
9588R003	CON O-R	3/8"	24x19	37,5	70	14	65	10	25
9588R004	CON O-R	1/2"	24x19	37,5	70	15	65	10	25

GP 2710  
OASI

Valvola termostattabile a squadra, attacco ferro.



Detentori nella sezione "Detentori Oasi e Ghibli".




CODICE		A	B	C mm	D mm	E mm	F mm	PN	Conf. pz/sc
9618R003		3/8"	3/8"	37,5	46	23	60	10	25
9618R004		1/2"	1/2"	37,5	46	23	60	10	25
9589R003	CON O-R	3/8"	3/8"	37,5	51	23	60	10	25
9589R004	CON O-R	1/2"	1/2"	37,5	51	23	60	10	25

GP 2710  
OASI

Valvola termostattabile diritta, attacco ferro.



Detentori nella sezione "Detentori Oasi e Ghibli".



CODICE		A	B	C mm	D mm	E mm	F mm	PN	Conf. pz/sc
9619R004		1/2"	1/2"	37,5	70	15	65	10	25
9590R004	CON O-R	1/2"	1/2"	37,5	70	15	65	10	25