

Denominazione	Pz.	Materiale
1 Corpo	1	UNI EN 12165 CW617N
2 Ghiera	1	UNI EN 12164 CW614N
3 Corpo otturatore	1	UNI EN 12164 CW614N
4 O-ring di tenuta otturatore	1	NBR
5 Stelo otturatore	1	UNI EN 12164 CW614N
6 Asta di spinta	1	Steel AISI 304
7 Ghiera otturatore	1	UNI EN 12164 CW614N
8 O-ring di tenuta asta	1	EPDM
9 Rondella di blocco tenuta	1	UNI EN 12164 CW614N
10 Tenuta otturatore	1	NBR
11 Manopola in 2 pezzi	1	ABS white RAL 9003
12 Dado	1	UNI EN 12165 CW617N
13 Codolo	1	UNI EN 12164 CW614N
14 O-ring tenuta codolo	1	NBR

IT CARATTERISTICHE GENERALI

Filettatura dado e codolo: UNI EN ISO 228-1

Filettatura corpo valvola Maschio: Gas 24x19
(di diametro 24 mm e 19 filetti per pollice)

Filettatura corpo valvola Femmina: UNI EN ISO 228-1

CONDIZIONI DI ESERCIZIO

Pressione massima di esercizio: 10 bar

Pressione differenziale massima: 1 bar

Temperatura massima di esercizio: +100 °C

Perdite di carico: Vedere diagramma negli Allegati Tecnici.

Per trasformare le valvole Oasi termostaticizzabili in termostatiche (solo modelli 3/8" e 1/2", non applicabile a modelli 3/4"), vedere negli Allegati Tecnici.

Per le tenute monoblocco, filettatura 24x19 e 1/2", vedere capitolo 6 "Tenute e raccorderia a stringere".


Per accessori, vedere sezione "Accessori per valvole Oasi e Ghibli".

GP 2710
OASI

Valvola termostattabile a squadra attacco rame, multistrato, PE-X, PP, PB.



Articoli ad esaurimento.




CODICE		A	B	C mm	D mm	E mm	F mm	PN	Conf. pz/sc
9616R003		3/8"	24x19	37,5	46	19	61	10	25
9616R004		1/2"	24x19	37,5	46	19	61	10	25
9587R003	CON O-R	3/8"	24x19	37,5	51	19	61	10	25
9587R004	CON O-R	1/2"	24x19	37,5	51	19	61	10	25

GP 2710
OASI

Valvola termostattabile diritta attacco rame, multistrato, PE-X, PP, PB.



Articoli ad esaurimento.




CODICE		A	B	C mm	D mm	E mm	F mm	PN	Conf. pz/sc
9617R003		3/8"	24x19	37,5	65	14	65	10	25
9617R004		1/2"	24x19	37,5	70	15	65	10	25
9588R003	CON O-R	3/8"	24x19	37,5	70	14	65	10	25
9588R004	CON O-R	1/2"	24x19	37,5	70	15	65	10	25

GP 2710
OASI

Valvola termostattabile a squadra, attacco ferro.



Articoli ad esaurimento.




CODICE		A	B	C mm	D mm	E mm	F mm	PN	Conf. pz/sc
9618R003		3/8"	3/8"	37,5	46	23	60	10	25
9618R004		1/2"	1/2"	37,5	46	23	60	10	25
9589R003	CON O-R	3/8"	3/8"	37,5	51	23	60	10	25
9589R004	CON O-R	1/2"	1/2"	37,5	51	23	60	10	25

GP 2710
OASI

Valvola termostattabile diritta, attacco ferro.



Articoli ad esaurimento.



CODICE		A	B	C mm	D mm	E mm	F mm	PN	Conf. pz/sc
9619R004		1/2"	1/2"	37,5	70	15	65	10	25
9590R004	CON O-R	1/2"	1/2"	37,5	70	15	65	10	25